

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/kabel-ziemny-energetyczny-miedziany-ykyzo-5x2-5mm2-0-61kv-nkt-na-metry-p-2469.html>



Kabel ziemny energetyczny miedziany YKYžo 5x2,5mm² 0,6/1kV NKT na metry

Numer katalogowy	396468793
Kod producenta	112271063D0500
Kod EAN	5907802032916

Opis produktu

Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC YKYžo 5x2,5mm² 600/1000V

Zastosowanie:

Kable przeznaczone do użytku na stałe, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w ziemi i w obudowach betonowych, odporne na promieniowanie UV.

Niniejsze wyroby mogą być instalowane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie i uprawnienia w zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja tych wyrobów jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi. W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Konstrukcja:

1. żyła przewodząca miedziana
2. izolacja PVC
3. powłoka zewnętrzna PVC

*Opcjonalnie - tworzywo wypełniające

Właściwości:

Napięcie znamionowe: 0,6/1 kV

Napięcie próby: 4 kV

Najwyższa dopuszczalna temperatura żyły przewodzącej: +70°C

Najwyższa dopuszczalna temperatura żyły przewodzącej w warunkach zwarcia: +160°C (d300 mm²) +140°C (>300 mm²)

Temperatura pracy zakres: -35 °C do +70°C

Najniższa dopuszczalna temperatura użytkowania kabli: -5°C

Najniższa dopuszczalna temperatura przechowywania kabli: -35 °C

Kolory izolacji (barwna identyfikacja żył): HD 308 S2

Kolor powłoki zewnętrznej: Czarny

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia konfiguracja pojedynczy przewód: IEC 60332-1-2

Odporność na promieniowanie UV: tak

Minimalny promień gięcia: kable jednożyłowe 15d (średnica kabla) kable wielożyłowe 12d (średnica kabla)

Opakowania: kręki, bębny

Certyfikat: BBJ SEP B; Certyfikat zgodnie z BBJ SEP

Reakcja na ogień wg CPR: Eca

Zgodność z dyrektyw RoHS: tak

Zgodność z dyrektyw REACH: tak

Średnica żyły: 1,7mm

Grubość znamionowa izolacji: 0,8mm

Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej: 1,8mm

Średnica zewnętrzna kabla-wartość obliczeniowa: 12,5mm