

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/ogranicznik-przepiec-ac-klasa-d-do-puszki-t3-3ka-els-p-1967.html>



Ogranicznik przepięć AC klasa D do puszki T3 3kA ELS

Numer katalogowy	333610293
Kod producenta	EL3D-B
Kod EAN	5903263689362

Opis produktu

Do puszkowy ogranicznik ochronnik

3kA, AC

Ogranicznik typ 3 (D) 3kA kapsułka akustyczna 3KA klasy T3 (D) 230V
przebiegi warystorowy EL3D-B 1-fazowe
znajduje zastosowanie w zabezpieczaniu bardzo czułych urządzeń elektrycznych jak komputery: PC, SERVER-y, od pieca. Również do telewizorów, SMART dom, lodówek oraz innych wartościowych odbiorników energii.
Znajduje zastosowanie w ochronie urządzeń elektroniki domowej tj. sprzętu AGD, RTV, komputerowego i pozostałej elektroniki użytkowej. SPD badane według próby klasy III udarami kombinowanymi napiciowo prądowymi (napięcie obwodu otwartego generatora $U_{oc} 1,2/50^{1/4}s$, prąd zwarcia $I_{cw} 8/20^{1/4}s$).

Montaż

Montowany jest w rozdzielnicach lub za gniazdkiem w puszcze elektrycznej, albo bezpośrednio w urządzeniu. SPD badane udarami kombinowanymi napiciowo prądowymi.

Ogranicznika przepięć jest przeznaczony do montażu w puszkach instalacyjnych, gniazdkach lub w rozdzielnicach. Montuje się go bezpośrednio przed chronionym urządzeniem. Należy najpierw podłączyć przewody do bloku zacisków, a potem umieścić ogranicznik w puszcze lub rozdzielnicach.

Działanie

Model EL3D-B zawiera akustyczny sygnalizator, który w przypadku uszkodzenia warystora wytwarza sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że trzeba ogranicznik przepięć wymienić na nowy.

Dane Techniczne

- Ogranicznik przepięć wg PN-EN 61643-11: **T3**
- Napięcie znamionowe AC (U_n): **230V**
- Najwyższe napięcie trwałej pracy AC/DC (U_c): **275V~ / 300V**
- Znamionowy prąd wybadawczy ($8/20^{1/4}s$) (I_n): **3kA**
- Napięcie obwodu otwartego (U_{oc}): **6kV**
- Napięcie poziomu ochrony (U_p): **d1,2kV**
- Czas reakcji (t_A): **d25ms**
- Zakres temperatur pracy (T_u): **-40°C ~ +80°C**
- Materiał obudowy: **UL94-V0**
- Stopień ochrony: **IP20**