

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/rozdzielnia-podtynkowa-multimedialna-4x12-12mod-ip30-volta-vu48nwb-drzwi-metalowe-p-1968.html>



Rozdzielnia podtynkowa multimedialna 4x12 12mod. IP30 VOLTA VU48NWB drzwi metalowe

Numer katalogowy	333970780
Kod producenta	VU48NWB
Kod EAN	3250616615755

Opis produktu

Rozdzielnica bezpiecznikowa modułowa VOLTA firmy HAGER o symbolu VU48NWB posiada 3 płyty montażowe oraz 1 szynę TH35 o szerokości 12 modułów

Rozdzielnica podtynkowa HAGER VOLTA VU48NWB to nowoczesne rozwiązanie, które warto rozważyć z kilku powodów:

- Dzięki rozdzielnicy teletechnicznej VOLTA firmy HAGER, możesz łatwo zorganizować dystrybucję multimediów. Najlepiej, jeśli wykonasz montaż w sąsiedztwie rozdzielnicy zasilającej.
- Płyty montażowe z tworzywa.
- Rozdzielnice VOLTA w wersji multimedialnej i hybrydowej wyposażone są w nowe płyty montażowe z tworzywa z wąskim rozstawem otworów. Zapewniają dużą elastyczność podczas montażu urządzeń.
- **Łatwość montażu:** Wbudowana poziomica ułatwia precyzyjne wypoziomowanie podczas instalacji, a dodatkowe uchwyty boczne pomagają w prowadzeniu przewodów.
- Wszystkie komponenty komunikacyjne możesz łatwo i przejrzysto zamontować na specjalnych patch-panelach. Zasilanie poszczególnych urządzeń jest znacznie ułatwione dzięki potrójnym gniazdom.
- **Użyj uchwytów.** Komponenty multimedialne możesz w przejrzysty sposób rozmieścić na perforowanych płytach montażowych i elastycznie montowanych uchwytach na urządzenia.

Podsumowując, HAGER VOLTA VU48NWB to rozdzielnica łącząca funkcjonalność, estetykę i nowoczesne rozwiązania, spełniająca wymagania zarówno instalacji elektrycznych, jak i multimedialnych.

O serii VOLTA

O serii rozdzielni VOLTA

Rozdzielnice VOLTA to nowoczesne rozwiązania przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Oto kluczowe informacje na ich temat:

- **Różnorodność modeli:** Seria Volta oferuje rozdzielnice podtynkowe o różnych pojemnościach, od 12 do 60 modułów, co pozwala na dopasowanie do specyficznych potrzeb instalacji.
- **Łatwość montażu:** Wbudowana poziomica, widoczna zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy, ułatwia precyzyjne wypoziomowanie podczas instalacji. Dodatkowo, regulowana ramka maskuje do 15 mm nierówności tynku.
- **Funkcjonalność:** Maskownice aparatów montowane są śrubami z techniką szybkiego montażu i seryjnie dostosowane do plombowania. Drzwi stalowe ze

zlicowanym uchwytem mogą być montowane jako prawe lub lewe, bez konieczności demontażu ramy.

- **Bezpieczeństwo:** Rozdzielnice Volta spełniają normy bezpieczeństwa, posiadają klasę ochronności II oraz stopień ochrony IP30, co zapewnia odpowiednią ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
- **Modułowa budowa** – łatwa rozbudowa lub modyfikacja instalacji.
- **Drzwi stalowe lub plastikowe**, malowane proszkowo, z możliwością odwrócenia kierunku otwierania.

Podsumowując, rozdzielnice VOLTA firmy HAGER łączą w sobie nowoczesny design, funkcjonalność oraz wysokie standardy bezpieczeństwa, co czyni je odpowiednim wyborem dla różnorodnych instalacji elektrycznych.

Cechy wspólne serii podtynkowej Volta:

- maskownice aparatów montowane śrubami z techniką szybkiego montażu, seryjnie dostosowane do plombowania,
- regulowana ramka maskuje do 15 mm nierówności tynku,
- wbudowana poziomica,
- drzwi stalowe ze zlicowanym uchwytem,
- zawiasy drzwi obsługiwane bez użycia narzędzi; drzwi prawe lub lewe, montowane bez konieczności demontażu ramy,
- boczne przetłoczenia do wprowadzenia przewodów,
- boczne przestrzenie do poprowadzenia przewodów,
- 4 elementy mocujące w komplecie.

Dane Techniczne

Napięcie

- Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

- Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie
- Sposób montażu Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

- Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

- Liczba szyn 1
- Liczba rzędów 4
- Liczba sekcji w poziomie 1
- Z zamkiem Nie
- Posiada blok zacisków neutralnych Nie
- Posiada blok zacisków uziemiających Nie
- Posiada płytę montażową Tak

Pojemność

- Liczba modułów 48
- Liczba zacisków półmodułów na szyn96

Funkcje

- Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

- Wysokość 755,50 mm
- Szerokość 348 mm
- Głębokość 94,50 mm
- Wysokość wbudowania 740 mm
- Szerokość wbudowania 335 mm
- Zakres głębokości wbudowania 90 mm
- Liczba jednostek szerokości 12

Pokrywa, drzwi

- Liczba drzwi obudowy 1
- Liczba zamków 0
- Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

- Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Materiały

- Kod RAL 9010
- Kolor Czysta biel
- Materiał płyty montażowej Metal
- Odporność na promieniowanie ultrafioletowe Tak

Bezpieczeństwo

- Klasa ochronności Klasa izolacji II
- Odporność na uderzenie IK IK05
- Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

-
- Typ blokowania Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
 - Badanie rozżarzonym drutem 650 °C