

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/rozdzielnia-podtynkowa-multimedialna-5x12-36mod-ip30-volta-vu603plh-drzwi-metalowe-gniazdo-230v-p-1969.html>



Rozdzielnia podtynkowa multimedialna 5x12 36mod. IP30 VOLTA VU603PLH drzwi metalowe gniazdo 230V

Numer katalogowy	333970785
Kod producenta	VU603PLH
Kod EAN	3250616616417

Opis produktu

Rozdzielnica bezpiecznikowa modułowa VOLTA firmy HAGER o symbolu VU60PLH posiada 1 płyty montażowe, 1 gniazdo elektryczne 230V oraz 3 szyny TH35 o szerokości 12 modułów każda.

Rozdzielnica podtynkowa HAGER VOLTA VU603PLH to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie, które warto rozważyć z kilku powodów:

- **Duża pojemność:** Posiada trzy rzędy po 12 modułów, co daje łącznie 36 modułów. Umożliwia to elastyczne rozmieszczenie aparatury elektrycznej oraz urządzeń multimedialnych.
- **Płyta montażowa:** Wyposażona w jedną płytę montażową, ułatwiającą instalację i organizację urządzeń wewnątrz rozdzielnic.
- **Gniazdo elektryczne:** Gniazdo elektryczne 230V w komplecie które przyda się do zasilania
- **Kompaktowe wymiary:** Wysokość 880,5 mm, szerokość 348 mm i głębokość 94,5 mm sprawiają, że rozdzielnica jest łatwa do zamontowania w ścianie, zachowując estetykę pomieszczenia
- **Estetyka i funkcjonalność:** Drzwi w kolorze białym (RAL 9010) z zatrzaskowym zamknięciem zapewniają estetyczny wygląd i łatwy dostęp do wnętrza rozdzielnic.
- **Bezpieczeństwo:** Klasa ochronności II, stopień ochrony IP30 oraz odporność na uderzenia IK05 gwarantują solidną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
- **Łatwość montażu:** Przystosowana do montażu podtynkowego, z głębokością montażu 90 mm, co ułatwia instalację w ścianach.

Podsumowując, HAGER VOLTA VU603PLH to rozdzielnica łącząca funkcjonalność, estetykę i nowoczesne rozwiązania, spełniająca wymagania zarówno instalacji elektrycznych, jak i multimedialnych.

O serii VOLTA

O serii rozdzielni VOLTA

Rozdzielnice VOLTA to nowoczesne rozwiązania przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Oto kluczowe informacje na ich temat:

- **Różnorodność modeli:** Seria Volta oferuje rozdzielnice podtynkowe o różnych pojemnościach, od 12 do 60 modułów, co pozwala na dopasowanie do specyficznych

potrzeb instalacji.

- **Łatwość montażu:** Wbudowana poziomica, widoczna zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy, ułatwia precyzyjne wypoziomowanie podczas instalacji. Dodatkowo, regulowana ramka maskuje do 15 mm nierówności tynku.
- **Funkcjonalność:** Maskownice aparatów montowane są śrubami z techniką szybkiego montażu i seryjnie dostosowane do plombowania. Drzwi stalowe ze zlicowanym uchwytem mogą być montowane jako prawe lub lewe, bez konieczności demontażu ramy.
- **Bezpieczeństwo:** Rozdzielnice Volta spełniają normy bezpieczeństwa, posiadają klasę ochronności II oraz stopień ochrony IP30, co zapewnia odpowiednią ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
- **Modułowa budowa** – łatwa rozbudowa lub modyfikacja instalacji.
- **Drzwi stalowe lub plastikowe**, malowane proszkowo, z możliwością odwrócenia kierunku otwierania.

Podsumowując, rozdzielnice VOLTA firmy HAGER łączą w sobie nowoczesny design, funkcjonalność oraz wysokie standardy bezpieczeństwa, co czyni je odpowiednim wyborem dla różnorodnych instalacji elektrycznych.

Cechy wspólne serii podtynkowej Volta:

- maskownice aparatów montowane śrubami z techniką szybkiego montażu, seryjnie dostosowane do plombowania,
- regulowana ramka maskuje do 15 mm nierówności tynku,
- wbudowana poziomica,
- drzwi stalowe ze zlicowanym uchwytem,
- zawiasy drzwi obsługiwane bez użycia narzędzi; drzwi prawe lub lewe, montowane bez konieczności demontażu ramy,
- boczne przetłoczenia do wprowadzenia przewodów,
- boczne przestrzenie do poprowadzenia przewodów,
- 4 elementy mocujące w komplecie.

Dane Techniczne

Napięcie

- Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Instalacja, montaż

- Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie
- Sposób montażu Montaż podtynkowy

Prąd elektryczny

- Prąd znamionowy 63 A

Sprzęt

- Liczba szyn 3
- Liczba rzędów 3

-
- Liczba sekcji w poziomie 1
 - Z zamkiem Nie
 - Posiada blok zacisków neutralnych Tak
 - Posiada blok zacisków uziemiających Tak
 - Posiada płytę montażową Tak

Pojemność

- Liczba modułów 36
- Liczba zacisków półmodułów na szynę 72

Funkcje

- Z wlotami przewodów Tak

Wymiary

- Wysokość 880,50 mm
- Szerokość 348 mm
- Głębokość 94,50 mm
- Wysokość wbudowania 865 mm
- Szerokość wbudowania 335 mm
- Zakres głębokości wbudowania 90 mm
- Liczba jednostek szerokości 12

Pokrywa, drzwi

- Liczba drzwi obudowy 1
- Liczba zamków 0
- Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Łączność

- Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Materiały

- Kod RAL 9010
- Kolor Czysta biel
- Materiał płyty montażowej Metal
- Odporność na promieniowanie ultrafioletowe Tak

Bezpieczeństwo

- Klasa ochronności Klasa izolacji II
- Odporność na uderzenie IK IK05
- Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30
- Typ blokowania Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
- Badanie rozżarzonym drutem 650 °C