

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/stycznik-modulowy-25a-2z-4no-2p-230v-ac-3-fazowy-p-1981.html>



Stycznik modułowy 25A 2Z 4NO 2P 230V AC 3-fazowy

Numer katalogowy	335433193
Kod producenta	HC 4P/25A 4NO 230V
Kod EAN	5901122680895

Opis produktu

Stycznik modułowy HC 2P/25A 4NO 230V to mechaniczny wyłącznik elektryczny, który umożliwia sterowanie obwodami jedno- i trójfazowymi, a także systemami oświetleniowymi, grzewczymi i wentylacyjnymi. Spełnia norm IEC/EN 61095 i jest wyposażony w wskaźnik zadziałania.

Stycznik modułowy HC

Elektryczny wyłącznik mechaniczny, przestawiany w sposób inny niż ręczny, o tylko jednym położeniu spoczynkowym styków ruchomych (NO, zwrotny), zdolny do załączania, wyłączenia i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu, a także przy przeciążeniach.

Styczniki modułowe HC służą do sterowania systemów 1 oraz 3 fazowych. Styczniki modułowe HC mogą także służyć do kontroli oraz sterowania różnych systemów np. oświetleniowych, grzewczych, wentylacyjnych itp.

Wykonanie zgodnie z norm IEC/EN 61095. Celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania.

Stycznik modułowy HC może być montowany wyłącznie przez osoby uprawnione.

Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Stycznik modułowy HC zapewnia bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów.

DANE TECHNICZNE:

- Prąd znamionowy: I_n (AC-7a) 25A
- Napięcie znamionowe pracy U_e : 400V
- Napięcie styków roboczych U_i : 500V
- Zasilane cewki: 230V
- Częstotliwość prądu: 50/60 Hz
- Stopień zanieczyszczenia: 2
- Moc znamionowa AC07: 14kW
- Położenie styków: NO - Zwrotny
- Wytrzymałość elektryczna: 100 000
- Wytrzymałość mechaniczna: 1 000 000
- Temperatura pracy: -5/+40°C
- Maksymalny przekrój przewodów: 25mm²
- Moment dokręcenia zacisków: 3Nm
- Możliwość podłączenia za pomocą szyn: nie