

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/stycznik-modulowy-40a-2z-4no-3p-230v-ac-3-fazowy-p-1982.html>



Stycznik modułowy 40A 2Z 4NO 3P 230V AC 3-fazowy

Numer katalogowy	335433207
Kod producenta	HC 4P/40A 4NO 230V
Kod EAN	5901122680901

Opis produktu

Stycznik modułowy 4 biegunowy 3P/40A 4NO 230V to elektryczny Bcownik mechanizmowy, sBu|cy do sterowania obwodami 1- i 3-fazowymi oraz systemami o[wietleniowymi, grzewczymi i wentylacyjnymi. Zgodny z norm IEC/EN 61095, posiada wskaźnik zadziaBania.

Stycznik modułowy HC

Elektryczny Bcownik mechanizmowy, przestawiany w sposób inny ni| rczny, o tylko jednym poBo|eniu spoczynkowym styków ruchomych (NO, zwierny), zdolny do zaBczania, wyBczania i przewodzenia prdu w normalnych warunkach pracy obwodu, a tak|e przy przecie|eniach.

Styczniki modułowe HC sBu| do sterowania systemów 1 oraz 3 fazowych. Styczniki modułowe HC mog tak|e sBu|y do kontroli oraz sterowania r[[nych systemów np. o[wietleniowych, grzewczych, wentylacyjnych itp

Wykonanie zgodnie z norm IEC/EN 61095. Celem poprawy bezpieczeDstwa u|ytkownika wyposa|ony w czytelny wskaźnik zadziaBania.

Stycznik modułowy HC mo|e by montowany wyBcznie przez osoby uprawnione.

Przed montajem nale|y odBczy zasilanie.

Stycznik modułowy HC zapewnia bezpieczny i Batwy montaj na szynie TH35 za pomoc plastikowych klipsów.

DANE TECHNICZNE:

- Prd znamionowy: I_n (AC- 7a) 40A
- Napięcie znamionowe pracy U_e : 400V
- Napięcie styków roboczych U_i : 500V
- Zasilane cewki: 230V
- Czstotliwo[prdu: 50/60 Hz
- StopieD zanieczyszczenia: 2
- Moc znamionowa AC07: 26,5kW
- PoBo|enie styków: NO - Zwierny
- {ywotno[elektryczna: 100 000
- {ywotno[mechaniczna: 1 000 000
- Temperatura pracy: -5/+40°C
- Maksymalny przekr[| przewodów: 25mm²
- Moment dokręcenia zacisków: 3Nm
- Mo|liwo[podBczeia za pomoc szyn: nie