

Link do produktu: <https://tylkodlaelektryka.pl/wylacznik-roznicowopradowy-z-czlonem-nadpradowym-10a-2p-0-03a-b10-typu-ac-hnb-b101n003-p-2459.html>



Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 10A 2P 0,03A B10 Typu AC HNB-B10/1N/003

Numer katalogowy	388426176
Kod producenta	195119
Kod EAN	9010238060722

Opis produktu

HNB-B10/1N/003 Wyłącznik kombinowany 6kA, In=10A, I_{Δn}=0,03A, char. B, typ AC, 1+N bieg. Seria HNB

Kombinowany wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym, HNB, 1-biegunowy+N, prąd znamionowy In: 10 A, znamionowy prąd różnicowy I_{Δn}: 0,03 A, znamionowa wyłączenia zgodnie z IEC/EN 61009: 6 kA, Rozdzielnice do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych

Waga netto:	203 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Klasa ETIM:	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Liczba biegunów (całkowita):	2
Liczba biegunów chronionych:	1
Napicie znamionowe:	230 V
Napicie znamionowe izolacji Ui:	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:	4 kV
Prąd znamionowy:	10 A
Znamionowy prąd różnicowy:	0,03 A
Czułość:	AC
Klasa ograniczenia energii:	3
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia zgodnie z EN 61009:	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia zgodnie z IEC 60947-2:	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-1:	6 kA
Rodzaj charakterystyki wyłączenia:	Bezwzględny
Odporność na udar prądowy:	0,25 kA
Rodzaj napięcia:	AC
Częstotliwość:	50 Hz
Charakterystyka wyzwalań:	B
Jednocześnie rozłączany biegun N:	tak
Z blokad:	nie
Kategoria przepięcia:	3
Stopień zanieczyszczenia:	2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy:	-25 - 40 °C
Szerokość wyrażona liczbą modułów:	2
Grubość wbudowania:	69,5 mm
Montaż podtynkowy:	nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego:	1 - 25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielodrutowego:	1 - 25 mm ²

